

Lithium Ion Batteries Contained in Equipment

リチウムイオン電池（機器組込）を航空輸送する場合の梱包基準（UN3481 PI967）

<https://lithium-btry.com/> 2026年1月

	UN規定	PI 967 Section	Wh値	1包装当たりの 正味量制限 （電池自体の重量） Limit per package	1HAWB当たりの組込機器 包装物個数と包装物当た りの電池個数	危険物申告書	ラベル （ラベルは同一面に添付）	AWB文言	UN容器	充電率	UN38.3認証
リチウムイオン 電池 （機器組込） Lihium ion batteries contained in equipment	UN3481	II	単電池：20Wh以下 組電池：100Wh以下	旅客機：5kg 貨物機：5kg	ボタン電池のみまたは 1 HAWBが2個以下 または包装物当たり 単電池：4個以下 組電池：2個以下	不要	不要	記載不要	不要	SOC30%以下 または表示 パ ッテリ-残量 25%以下を 推奨	必要 （単 々での 取得含む）
				旅客機：5kg 貨物機：5kg	1HAWBが3個以上 または包装物当たり 単電池：5個以上 組電池：3個以上	不要	バッテリーマーク 貨物機の場合は専用CAO マークも必要 	"Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967 "			
		I （Section II の 個数・重量制限を 超えるもの）	単電池：20Whより大きい  組電池：100Whより大きい	旅客機：5kg 貨物機：35kg	なし	必要	クラス9ラベル 貨物機の場合は専用CAO マークも必要 	Dangerous goods as per associated Shipper's Declaration (or DGD)			

セクションII：オーバーパックに入れる場合、すべてのパッケージがオーバーパックに固定されている必要あり

バッテリーマーク

（リチウムイオン電池・ナトリウムイオン電池）

電話番号記載必要なし※記載のラベルは2026/12/31まで使用可能



最少寸法は100x 100mm

パッケージがフルサイズのマーク表示  
できない場合、デザインはそのまま  
100（幅） x 70（高さ） mmに縮小可能

クラス9ラベル

（リチウムイオン電池・ナトリウムイオン電池ハザードラベル）



貨物機専用CAOマーク

